

## Profilsystem

- Anschlagdichtung, flächenversetzt, Bautiefe 82,5 mm
- thermisch getrennte ALU-Anschlagschwelle mit verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit
- ALU-Wetterschenkel zur Verlagerung der Wasserabrissskante, Endkappen grau
- Schleif- und Bürstendichtung im Schwellenbereich für erhöhte Wärmedämmung
- PVC-Weiß, Dekorfolie oder Acrylcolor

## Stahlverstärkung

- nach Vorgaben des Systemgebers bzw. DIN EN 10327
- generell 2 mm Wandstärke
- Schweißbeckverbinder zur Minimierung der Torsion des Türflügels

## Türbänder

- Dr. Hahn Haustürbänder KT-EV
- 2-teilige ALU-Türbänder nach EN 1935:2002
- RAL 9016, Silber metallic (EV1)
- eingehängener Türflügel stufenlos in 6 Richtungen verstellbar
- Lagerstelle absolut wartungsfrei

## Verriegelung

- Winkhaus Sicherheitstürverriegelung hookLock M2
- 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- Schließbleche mit Anpressdruckverstellung +/- 2 mm matt chromatiert
- matt chromatiert

## Schließzylinder

- Profilzylinder Winkhaus keyOne X-pert, beidseitig schließbar, nach DIN 18252:2006 und EN 1303:2005/AC:2008
- Manipulationsschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte
- über 50.000 theoretische Einzelschließungen
- mit 3 Schlüsseln

## Zylinderrosette

- patentierte kreisrunde HÖNING® PZ-Rosette mit integriertem Längenausgleich auf der Türaußenseite

## Innen-Türdrücker

- ALU-Schmalschild Türdrücker Halbgarnitur
- RAL 9016, EV1
- integrierte Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- verdeckte Befestigung

